



Instalacje wod-kan - Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

ŚREDNICE PODEJŚĆ KANALIZACJI:

	WYWIERNA KANALIZACYJNA
	PIÓN KANALIZACJI SANITARNEJ
	ZLEWIDZIMYWAK (ŚREDNICA PODEJŚCIA PP50)
	MISKA USTĘPOWA(ŚREDNICA PODEJŚCIA PP110)
	BIDET (ŚREDNICA PODEJŚCIA PP50)
	UMYWALKA (ŚREDNICA PODEJŚCIA PP50)
	NATRYSK (ŚREDNICA PODEJŚCIA PP50)
	WPUST PODŁOGOWY (ŚREDNICA PODEJŚCIA PP50)

UWAGI:
W miejscach przebieg przewodów kanalizacyjnych, ułożonych pod poziomem posadki, przez elementy konstrukcyjne budynku, należy wykonać przepusty z rur stalowych grubościennych, o średnicy większej o jeden rozmiar od rury kanalizacyjnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuwuska 155

PROJEKT:
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacje wod-kan - Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

SKALA:
1:100

BRANŻA:
PROJEKTANT:
ASISTENT PROJ.
SPRAWDZAJĄCY:

SANITARNA
mgr inż. Jakub Mik
mgr inż. Marcin Śledź

POZIOM:
mgr inż. ŁOD214BP/PODS13 do proj. w specjalności instalacyjnej, bez ograniczeń

DATA:
08.2019
PWA
Ww04
Ww16