



SZCZEGÓŁ A Podziałka 1:10
Krawężnik betonowy najazdowy
15x22x100 na ławie betonowej
z oporem (przy krawędzi drogi DK nr 92)




SZCZEGÓŁ D Podziałka 1:10
Krawężnik betonowy najazdowy
15x22x100 na ławie betonowej
z oporem (na granicy pasa drogowego)




UWAGA:
Przy ułożeniu nawierzchni twardej z kostki betonowej od strony działki Inwestora obramowanie można pominąć dowijając kostkę bezpośrednio do nawierzchni zjazdu.

SZCZEGÓŁ B Podziałka 1:10
Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej z oporem (obramowanie boczne)

UWAGA:
Na łukach zaleca się stosować betonowy krawężnik łukowy R-6



SZCZEGÓŁ C Podziałka 1:10
Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej z oporem
(na połączeniu z chodnikiem)



UWAGI:
- kostka wyniesona ponad obramowanie na wysokość 1cm (nie mniej niż 0,5cm).
Na wysokości połączeń między dwoma nawierzchniami z kostki (zjazd-chodnik lub zjazd-kostka na działce Inwestora), można łączyć na równym poziomie (obramowanie i nawierzchnie).